

4K60Hz

Product Name:

Divisor de video Dual USB 3.2 Gen1 Tipo A a HDMI™ 4K60Hz

Product Series: Video Splitter

Itemcode: CSV-1474

Código EAN: 8719214470739

Código UPC: 841615100910



- Works on any host System with USB 3.2 Gen 1 Type A output
- Not Downwards compatible to earlier USB versions
- Compatible with HDMI™ 2.0 Specifications
- Supported Max. output resolutions: For Dual Screen Setup - 2x 3840 x 2160 @ 60Hz
- For Single Screen Setup - 4096 x 2160 @ 60Hz
- Support for HDCP 2.2
- Supported 2.0 Audio and 5.1 Audio
- Integrated 2.0 Audio and 5.1 Audio
- Adapt automatically to bandwidth constraints
- USB Powered, no external power needed

Soporte de sistema operativo:

Compatible con Windows™ y MAC OS

En la caja:

- CSV-1474 Divisor USB A a HDMI™ Monitor dual 4K60Hz

Entrada:

- 1x USB A macho

Salida:

- 2x HDMI™ hembra

Otra información:

- Tamaño de caja: 13 x 9 x 4.5 cm / 5.2 x 3.6 x 1.8 pulgadas
- Peso del adaptador: 75 gr / 2.7 oz
- Longitud total del cable: 30 cm / 11.8 pulgadas
- Tamaño del adaptador: 8 x 6 x 1.6 cm / 3.2 x 2.4 x 0.7 pulgadas
- Dimensiones del conector USB Tipo A Macho: 4 x 0.7 x 1.5 cm / 1.57 x 0.28 x 0.6 pulgadas
- Peso de la caja: 30 gr / 1 oz
- Peso total: 105 gr / 3.7 oz
- Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

Descripción:

El divisor Club3D USB CSV-1474 USB 3.2 Gen 1 Tipo A a HDMI™ Dual Monitor 4K 60Hz le permite conectar 2 pantallas 4K60Hz a cualquier sistema host con un puerto USB-A 3.2 Gen 1. Con la nueva generación de DisplayLink DL6950 SOC, su sistema portátil / PC / Mac / tableta está lista para el futuro.

HDMI™ 2.0

El ancho de banda para HDMI™ 2.0 se incrementó a 6 Gbps. por carril que brinda el ancho de banda total de los 3 carriles integrados a 18 Gbps. HDMI™ 2.0 también se conoce como HDMI UHD, lo que significa que admite resoluciones ultra altas de hasta 3840x2160p a 60Hz. HDMI™ 2.0 es compatible con versiones anteriores, sin embargo, eso influirá en las resoluciones máximas admitidas.

Utilice uno de nuestros cables Club 3D (extensión) para conectarse desde el cable adaptador a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.

Característica

- Funciona en cualquier sistema host con salida USB 3.2 Gen1 tipo A
- No es compatible con versiones anteriores de USB anteriores
- Compatible con las especificaciones HDMI™ 2.0
- Compatible con Max. resoluciones de salida:
 - Para configuración de pantalla dual: 2x 3840 x 2160 @ 60Hz
 - Para configuración de pantalla única: 4096 x 2160 @ 60Hz
- Soporte para HDCP 2.2
- Audio 2.0 integrado y audio 5.1
- Adaptarse automáticamente a las restricciones de ancho de banda
- Alimentado por USB, no necesita alimentación externa



Entrada:



USB



Salida:



HDMI

w e connect