

Cargador de viaje de 140 vatios con tecnología GaN, puerto único USB Tipo-C, soporte de Power Delivery(PD) 3.1



Nombre del producto:

Cargador de viaje de 140 vatios con tecnología GaN, puerto único USB Tipo-C, soporte de Power Delivery(PD) 3.1

Serie del producto: Cargador de energía

Código del producto: CAC-1914

Código EAN: 8719214472689

Código UPC: 841615102921

Descripción:

El Club 3D CAC-1914 Cargador de viaje de 140 vatios con tecnología GaN, puerto único USB Tipo-C, soporte de Power Delivery(PD) 3.1, es compacto en tamaño y superior en rendimiento: El chipset de tecnología GaN hace que este cargador sea un 50% más pequeño que un cargador tradicional de 140Watt para portátiles, lo suficientemente pequeño para llevarlo a cualquier parte. Nuestro cargador de pared CAC-1914 de 140 vatios es compatible con una gran variedad de dispositivos de DP, desde teléfonos inteligentes hasta ordenadores portátiles, uno para todos, haciendo que la carga sea sencilla. Este cargador de amplia compatibilidad será su cómodo compañero durante su viaje de negocios o vacaciones.

El cargador de corriente es ligero sin comprometer la calidad y la seguridad. Mediante la adopción de la tecnología de carga Power Delivery(PD)3.1, este versátil cargador de energía le proporciona la función de carga a través de la interfaz USB Tipo-C, puede cargar cualquier teléfono móvil / tableta / portátil conectado. Además, todo lo que necesita es un puerto USB Tipo-C libre en su Dock / NoteBook / Tablet / Teléfono móvil para ser cargado a través del cable USB incluido.

Carga: Al adoptar la tecnología de carga PD 3.1 y la función de carga a través de la interfaz USB Tipo-C, el Cargador de viaje Club 3D ofrece una funcionalidad versátil y única. Cargará sus dispositivos hasta 140 vatios. Las salvaguardias incorporadas protegen sus dispositivos contra la corriente excesiva, la sobrecarga y el sobrecalentamiento (OCP-OTP-SCP-OVP).

Características:

- El chip interno permite una tensión de entrada de 100-240VAC 50/60Hz
- Tecnología GaN
- 140 W de potencia de salida en total: Salida USB Tipo-C: 5,0V/9,0V/12,0V/15,0V ≤ 3A, 20V ≤ 5 A, 28V ≤ 5 A Max. 140 W
- Soporte de Power Delivery(PD) 3.1
- Salida de corriente limitada precisa y protección contra sobrecorriente(OCP)
- Protección contra sobrecarga y sobretensión (OVP)
- Protección contra cortocircuitos (SCP)
- Protección contra sobretemperatura y recuperación automática de las condiciones de fallo (OTP)
- Cumple con las normas CE y FCC.
- Peso ligero y cómodo de usar.
- Especialmente diseñado para sus dispositivos compatibles con USB Tipo-C

Advertencia de seguridad:

Solo para uso a una altitud máxima de 2000 metros/6562 pies

Por favor, utilice uno de nuestros cables de extensión/adaptador para conectar a sus dispositivos: En caso de que necesite ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.



Soporte de sistema operativo:

- Todos

En la caja:

- CAC-1914 Cargador de viaje de 140 vatios con tecnología GaN, un solo puerto USB Type-C, soporte de Power Delivery(PD) 3.1
- Conector de red (especificar en el pedido)
- 1x cable ROJO (SOLO alimentación) USB Tipo-C 240 Watt EPR (1 m / 3.28 ft) para conectar al Host

Interfaces disponibles

Entrada:

- 1x Conector de alimentación (especificar en el pedido)

Salida:

- USB Tipo-C Hembra

Otra información:

- Tamaño de la caja: 11 x 13 x 5,5cm / 4,33 x 5,12 x 2,16"
- Tamaño del dispositivo: 7,5 x 7,6 x 3,15cm / 2,95 x 2,99 x 1,24"
- Longitud del cable USB (de alimentación) aprox.: 1 m / 3.28 ft
- Peso del dispositivo: 333 gr / 11.75 oz
- Peso del cable USB: 35 gr / 1.2 oz
- Peso de la caja: 40 gr / 1.41 oz
- Peso de la bolsa de LDPE: 5 gr / 0.17 oz
- Peso total (dependiendo del PowerPlug) aprox.: 413 gr / 14.53 oz
- Cumple con los requisitos ROHS, FCC y CE EMI

Advertencia de seguridad: Solo para uso a una altitud máxima de 2000 metros/6562 pies

Entrada:

Wall Power



Salida:

USB Type-C

